

GoPresence PTZ Cam 2



Uma câmera PTZ com qualidade de imagem Full HD e zoom óptico de 10x, ideal para sua sala de videoconferência.



Zoom óptico
10x



Resolução
Full HD



Conexão USB
plug-and-play



Movimentação
PTZ

Com resolução **Full HD 1080p** e **zoom óptico de 10x**, a PTZ Cam 2 ainda oferece um amplo ângulo de visão de 90° para cobertura total da sala.

Conta também com sensor autoflip, que inverte automaticamente a imagem ao instalar a câmera de cabeça para baixo e a tecnologia de foco avançado, assegurando que sua imagem permaneça sempre nítida.



Principais recursos

Qualidade impecável

Desfrute de uma resolução de vídeo incrível em 1080p30, garantindo imagens nítidas e detalhadas para suas necessidades profissionais.

Zoom Óptico 10x

Capture detalhes distantes com perfeição, graças ao zoom óptico de 10x, proporcionando uma experiência sem perdas.

Autofoco avançado

Nossa tecnologia de autofocus assegura que suas imagens permaneçam sempre nítidas, independentemente das mudanças no ambiente.

Compatibilidade com Controladoras PTZ

Utilize os protocolos de controles RS232 e RS 485 para integração perfeita com controladoras PTZ, oferecendo um controle preciso e eficiente.

Versatilidade de montagem

A câmera pode ser instalada em qualquer posição, sendo compatível com tripés para se adequar às suas necessidades de gravação.

Compatibilidade ampla

Esta câmera é compatível com diversos sistemas operacionais, tornando-a versátil e fácil de integrar em diferentes ambientes de trabalho.

Suporte a diversas plataformas

Ela também é compatível com uma variedade de plataformas de videoconferência e streaming disponíveis no mercado, garantindo uma experiência perfeita e sem complicações.

Controle remoto infravermelho

Ajuste facilmente as configurações da câmera e acesse presets com o controle remoto, proporcionando máxima conveniência.



Especificações técnicas

Câmera

- **Dimensões:** 156,8mmx112,6mmx139,5mm
- **Peso:** 1kg
- **Zoom Óptico:** 10X (f=4.34mm - 41.66mm)
- **Sensor:** Sensor CMOS HD de 1/2,9"
- **Pixels efetivos:** 2.07 Megapixel, 16:9
- **Formato de vídeo:** 1920x1080P@30fps/25fps; 1280x720P@30fps/25fps;
- **Ângulo de visão:** 8.8° ~ 90°
- **Íris:** F1.85 – F2.43
- **Iluminação mínima:** 0.5Lux (F1.8, AGC Ligado)
- **DNR:** 2D & 3DDNR
- **Balanco de branco:** Auto / Manual / Um toque / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
- **Foco:** Auto / Manual / Um toque
- **Obturador eletrônico:** Auto Manual
- **BLC:** Ligado / Desligado
- **WDR:** Desligado / Ajuste de nível dinâmico
- **Ajuste de vídeo:** Brilho, cor, saturação, contraste, nitidez, modo PB, curva gama
- **SNR:** >50dB

Parâmetros PTZ

- **Rotação panorâmica (Pan):** ±170°
- **Rotação de inclinação (Tilt):** +35° ~ -45°
- **Velocidade de controle panorâmico (Pan):** 0.1-60°/seg
- **Velocidade de controle de inclinação (Tilt):** 0.1-30°/seg
- **Velocidade de preset:** Pan: 60°/seg; Tilt: 30°/seg
- **Número de presets:** 255 presets (10 presets no controle remoto)

Interface

- **Saída de vídeo:** USB2.0. Tipo A
- **Compressão de vídeo:** H.265, H.264, MJPG
- **Porta de controle:** Entrada e saída RS232, RS485
- **Protocolo de controle:** VISCA / Pelco-D / Pelco-P
- **Fonte de energia:** DC12V
- **Suporte operacional de sistema:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS, Linux
- **Compressão de vídeo:** H.265, H.264, MJPG
- **Comunicação USB protocolo:** UVC

Outros parâmetros

- **Tensão de entrada:** 0.25A (max)
- **Corrente de entrada:** 1A (máx)
- **Consumo:** 12V
- **Temperatura de armazenamento:** -10°C ~ +60°C, 20% ~ 95%
- **Umidade de armazenamento:** 20% - 95%
- **Temperatura de funcionamento:** -10°C ~ +50°C, 20% ~ 80%

Conteúdo da caixa

- 1x Câmera PTZ
- 1x Controle remoto infravermelho
- 1x Cabo USB 2.0
- 1x Fonte de alimentação

Garantia

- 1 ano de garantia

GoPresence do Brasil © Todos os direitos reservados



GoPresence Brasil
www.gopresence.com.br
+55 (11) 4040-3737
contato@gopresence.com.br

Dúvidas: suporte@gopresence.com.br



Versão 1.0 / 2025